

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktbeteckning

**Handelsnamn****Klea™ 410A**

Farliga Beståndsdelar / Ämnets identitet	REACH Registreringsnummer
Difluormetan (HFC 32)	01-2119471312-47-0002
Pentafluoretan (HFC 125)	01-2119485636-25-0005

Användning

Är underställd medlemsländers föreskrifter, tillämpliga användningsområden är: köldmedium

Tillverkare

Mexichem UK Limited  
The Heath Business & Technical Park  
Runcorn  
Cheshire  
WA7 4QX  
United Kingdom  
Tel: +44(0) 1928 518880  
E-Mail: info@mexichem.com

Nödtelefonnummer

+44(0) 1928 572000

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

Låg akut giftighet. Kraftig exponering kan orsaka onormal hjärtrytm och plötslig död. Mycket höga koncentrationer i luften kan orsaka bedövande effekt och kvävning.  
Vätskestänk eller sprutdimma kan orsaka kylskador på hud och ögon.

### Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Gaser under tryck - Kondenserad gas

### Märkningsuppgifter

Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Faropiktogram



GHS04

Signalord

Varning

Frasa (fraze) de pericol

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Frasa (fraze) de precau?ie

P410+P403: Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

## 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Alternativa namn

R 410A

### FARLIGA BESTÅNDSDELAR

Farliga Beståndsdelar	%(w/w)	CAS Nr.	EG Nr.	Farosymbol(er) och faroangivelser
Difluormetan (HFC 32)	50	000075-10-5	200-839-4	GHS02, 04; H220, H280
Pentafluoretan (HFC 125)	50	000354-33-6	206-557-8	GHS04; H280

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN



De anvisningar som lämnas för första hjälpen vid hudkontakt, ögonkontakt och förtäring skall tillämpas efter exponering för vätska eller sprutdimma. Se även avsnitt 11.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Flytta patienten från exponeringsområdet och håll varm och i vila. Tillför syrgas om så erfordras. Ge konstgjord andning om andningen har upphört eller visar tecken på försämring. I händelse av hjärtstillestånd ges yttre hjärtmassage. Kontakta omedelbart läkare.
Hudkontakt	Tina angripna ytor med vatten. Avlägsna förorenade kläder. Varning: Klädsein kan fastna på huden vid kylskador. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket varmt vatten. Om irritation eller blåsbildning uppträder krävs medicinsk vård.
Kontakt med Ögonen	Håll isär ögonlocken och spola omedelbart med ögonbad eller rent vatten i minst 10 minuter. Kontakta omedelbart läkare.
Förtäring	Ej sannolik exponeringsväg. Framkalla inte kräkning. Om patienten är vid medvetande sköljs munnen med vatten och därefter ges 200-300 ml vatten att dricka. Kontakta omedelbart läkare.
Ytterligare Medicinsk Behandling	Symptomatisk eller understödjande behandling enligt indikation. Adrenalin och liknande sympatomimetiska läkemedel skall undvikas efter exponering, eftersom detta kan medföra hjärtarytmi och eventuellt resultera i hjärtstillestånd.
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	Kraftig exponering kan orsaka onormal hjärtrytm och plötslig död. Mycket höga koncentrationer i luften kan orsaka bedövande effekt och kvävning.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	Flytta patienten från exponeringsområdet och håll varm och i vila. Tillför syrgas om så erfordras. Ge konstgjord andning om andningen har upphört eller visar tecken på försämring. I händelse av hjärtstillestånd ges yttre hjärtmassage. Kontakta omedelbart läkare.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Allmän	Detta köldmedel är ej brandfarligt i luft vid normalt tryck och temperatur. Vissa blandningar av detta köldmedel och luft kan under tryck vara brandfarliga. Blandningar av detta köldmedel och luft under tryck skall undvikas. Vissa blandningar med HFC och klor kan vara brandfarliga eller reaktiva under vissa förhållanden.
Släckmedel	Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand. Kyl ned behållare som utsatts för brand genom vattenbesprutning.
Pericole speciale cauzate de substan?a sau de amestecul în cauza	Termisk sönderdelning bildar mycket giftiga och frätande ångor. ( vätefluorid ) Behållare kan spricka om de överhettas.
Råd till brandbekämpningspersonal	Vid brand måste andningsapparat och full skyddsklädsel bäras. Se även avsnitt 8

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Använd lämplig personlig skyddsutrustning (inklusive andningskydd) vid omhändertagande av spill. Se även avsnitt 8
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp av vätska i avloppssystem, källare eller arbetsgröpar, eftersom ångan kan skapa en kvävande atmosfär.
Metoder och material för inneslutning och sanering av	Under förutsättning att förfarandet är säkert, isoleras källan till läckaget. Mindre spill kan tillåtas att förångas under förutsättning att det är tillräcklig ventilation. Stora spill: Ventilera området. Valla in spill med sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Förhindra utsläpp av vätska i avloppssystem, källare eller arbetsgröpar, eftersom ångan kan skapa en kvävande atmosfär.
Trimerare la alte sec?iuni	8,13

### 7. HANTERING OCH LAGRING

Försiktighetsmått för säker hantering	Undvik att inandas ånga i höga koncentrationer. Halten i luften skall kontrolleras i enlighet med det hygieniska gränsvärdet. Koncentrationer i luften långt under det hygieniska gränsvärdet kan åstadkommas genom att god yrkeshygien tillämpas. Ångan är tyngre än luft och höga koncentrationer kan bildas vid låga nivåer där den allmänna ventilationen är dålig. I sådana fall skall tillräcklig ventilation anordnas eller lämpligt andningskydd med lufttillförsel användas. Undvik kontakt med öppen låga och heta ytor, eftersom frätande och mycket giftiga sönderdelningsprodukter kan bildas. Förhindra att vätskan får kontakt med hud och ögon. För att få en korrekt sammansättning av köldmediet skall påfyllning av systemen ske under vätskefas och inte ångfas.  Undvik utsläpp till luften.  Den fluorerade växthusgasen R 410A får levereras i återanvändbara behållare (fat/flaskor). Behållaren innehåller fluorerade växthusgaser som är omfattade av Kyotoprotokollet. Den fluorerade växthusgasen i behållaren får inte släppas ut i luften. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser.
Risker vid bearbetning	Överföring av vätskeformiga köldmedier mellan köldmediebehållare och kylsystemet kan generera statisk elektricitet. Tillsäkring är korrekt. Vissa blandningar med HFC och klor kan vara brandfarliga eller reaktiva under vissa förhållanden. Försiktighet krävs för att minska risken av bildandet av höga tryck i system orsakade av en temperaturhöjning när vätska blir stående mellan stängda ventiler eller om behållare har blivit överfyllda.
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet	Förvara på en väl ventilerad plats avskilt från brandrisk och undvik värmekällor som t ex elektriska värmeelement eller värmeelement med ånga. Förvaras avskilt från intag till luftkonditionering, pannor eller öppna avlopp.
Speciella användningsområden	Är underställd medlemsländers föreskrifter, tillämpliga användningsområden är: köldmedium

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponeringen

#### Hygieniska gränsvärden

## VARUINFORMATIONSBLAD

Hygieniska gränsvärden	CAS Nr.	NGV (8h ppm)	NGV (8h mg/m <sup>3</sup> )	KTV (ppm)	KTV (mg/m <sup>3</sup> )	Anm:
Difluormetan (HFC 32)	000075-10-5	1000	-	-	-	COM
Pentafluoretan (HFC 125)	000354-33-6	500	2500	750	3750	

Controale tehnice corespunzatoare

Sörj för tillräcklig ventilation. Halten i luften skall kontrolleras i enlighet med det hygieniska gränsvärdet.

Personlig skyddsutrustning

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.



Andningskydd

På platser med otillräcklig ventilation, där exponering för ånga i höga koncentrationer kan förekomma, skall lämplig andningsapparat, t ex tryckluftsmask, användas.



Ögonskydd

Använd ögonskydd (skyddsglasögon, mask eller säkerhetsglasögon).



Skyddshandskar

Använd värmeisolerande handskar vid hantering av kondenserad gas.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens

kondenserad gas

Färg.

färglös

Lukt

svag eterartad

Solubilitatea (în apa)

olöslig

Solubilitatea (în alte substanțe)

Löslig i: alkoholer, klorerade lösningsmedel, estrar

Kokpunkt (°C)

-51.9 till -51.8 (kokpunktsområde)

Ångdensitet (Luft=1)

2.6 vid bubblpunktstemperaturen

Ångtryck (mm Hg)

10880 vid 20°C

Densitet (g/ml)

1.09 vid 20°C

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet

Se Avsnitt: Risken för farliga reaktioner

Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

Risken för farliga reaktioner

Vissa blandningar med HFC och klor kan vara brandfarliga eller reaktiva under vissa förhållanden.

Oförenliga material: finfördelade metaller, magnesium och legeringar innehållande mer än 2% magnesium. Kan reagera häftigt vid kontakt med alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller - natrium, kalium, barium

Förhållanden som ska undvikas

Undvik höga temperaturer.

Oförenliga material

finfördelade metaller, alkalimetaller (natrium, kalium), alkaliska jordartsmetaller (barium, magnesium), legeringar innehållande mer än 2% magnesium

Produ?i de descompunere periculo?i

vätefluorid genom termisk sönderdelning och hydrolys

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxicitatea acuta / Förtäring	Högst osannolikt - men kylskador blir följden om detta skulle inträffa.
Inandning / Toxicitatea acuta	HFC 32 : LD50 (råtta) (4 timmar) > 520000 ppm (1107600 mg/m <sup>3</sup> ) HFC 125 : LD50 (råtta) (4 timmar) > 800000 ppm (3928000 mg/m <sup>3</sup> ) Kraftig exponering kan orsaka onormal hjärtrytm och plötslig död. Mycket höga koncentrationer i luften kan orsaka bedövande effekt och kvävning.
Toxicitatea acuta / Hudkontakt	Utgör sannolikt ej någon risk vid hudabsorption.
Frätande/irriterande på huden	Vätskestänk eller sprutdimma kan orsaka kylskador.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Vätskestänk eller sprutdimma kan orsaka kylskador.
Irritation i luftvägarna	Ej irriterande
Sensibilisering	Är inte hudsensibiliserande.
Toxicitet vid upprepad dosering	HFC 32 : Djurförsök via inandning visar att upprepade exponeringar inte framkallar signifikanta effekter (49500ppm hos råttor). HFC 125 : Djurförsök via inandning visar att upprepade exponeringar inte framkallar signifikanta effekter (50000ppm hos råttor).
Mutagenitet	Inga bevis på mutageniska effekter.
Cancerigenitatea	Utgör sannolikt inte en cancerframkallande risk för människa.
Reproduktionstoxicitet	HFC 32 , HFC 125 : Djurstudier har visat att upprepade exponeringar inte orsakar teratogena effekter.
Toxicitate asupra organelor tinta specifice – expunere unica	Ej klassificerad
Toxicitate asupra organelor tinta specifice – expunere repetata	Ej klassificerad
Pericolul prin aspirare	Icke tillämplig

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitatea	Produkten förutsägs ha låg giftighet för vattenorganismer.
Rörlighet	Material med högt tonnage framställt i helt slutna system. Material med högt tonnage använt i öppna system. Gas.
Persistens och Nedbrytbarhet	HFC 32 : Nedbryts relativt snabbt i den lägre atmosfären (troposfären). Livslängd i atmosfären är 4.9 år.  HFC 125 : Nedbryts långsamt i den lägre atmosfären (troposfären). Livslängd i atmosfären är 29 år.  R 410A: Påverkar ej fotokemisk smog (dvs är inte en VOC enligt villkoren i UNECE-överenskommelsen). Ej ozonnedbrytande. Har en global uppvärmningspotential (GWP) på 2088 (jämfört med ett värde av 1 för koldioxid på 100 år) i enlighet med bilaga I i förordning 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser. Uppgifterna i bilaga I är tagna från fjärde utvärderingsrapporten (AR4) från Intergovernmental Panel on Climate Change. Angivet GWP-värde från United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) är 1725.
Potențialul de bioacumulare	Produkten har ingen potential för bioackumulering.
Mobilitatea în sol	Icke tillämplig.

## VARUINFORMATIONSBLAD

Resultatelevaluarilor PBT ?i vPvB	Ej klassificerad som PBT eller vPvB.
Andra skadliga effekter	Ej känd
Effekter på Avloppsreningsverk	Utsläpp av produkten avdunstar till atmosfären och resulterar ej i långsiktig vattenförorening.

### 13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder	Bäst att återvinna och återanvända. Om detta inte är möjligt skall destruktion utföras i godkänd anläggning, utrustad för att absorbera och neutralisera sura gaser och andra giftiga bearbetningsprodukter.
Gällande Bestämmelser	Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Faraetikett



Väg/Järnväg	
Nr. ONU	3163
ADR/RID Klass	2.2
ADR/RID Korrekt Leveransnamn	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (DIFLUOROMETHANE, PENTAFLUOROETHANE)
SJÖ	
IMDG Klass	2.2
Marin förorening	Ej klassificerad som Marine Pollutant
LUFT	
ICAO/IATA Class Klass	2.2

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

#### Europeiska Regler

EG Klassificeringsnummer	Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) Gaser under tryck - Kondenserad gas
Speciella Restriktioner:	Den fluorerade växthusgasen R 410A får levereras i återanvändbara behållare (fat/flaskor). Behållaren innehåller fluorerade växthusgaser som är omfattade av Kyotoprotokollet. Den fluorerade växthusgasen i behållaren får inte släppas ut i luften.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och ändring av rådets direktiv 70/156/EEG.

**16. ANNAN INFORMATION**

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat enligt förordning (EG) nr 1907/2006.

Informationen i denna skrift bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. Mexichem UK Limited lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas. Klea™ är ett varumärke som tillhör Mexichem SAB de C.V.

Mexichem UK Limited är registrerat i England No 7088219. Registered Office The Heath Business & Technical Park, Runcorn, Cheshire WA7 4QX.

© Mexichem UK Limited 2016.

**Ordlista**

WEL: Engelsk standard för hygieniska gränsvärden (UK HSE EH40)

COM: Företaget har för avsikt att kontrollera exponeringen på arbetsplatsen till detta gränsvärdet

TLV: Företaget har för avsikt att kontrollera exponeringen på arbetsplatsen till ACGIH gränsvärdet

TLV-C: Företaget har för avsikt att kontrollera exponeringen på arbetsplatsen till ACGIH takgränsvärdet

MAK: Företaget har för avsikt att kontrollera exponeringen på arbetsplatsen till det tyska gränsvärdet

Sk: Kan absorberas genom huden

Sen: Kan orsaka allergi vid inandning

Bmgv: Biologisk undersökning vägledande värde

**Fraza (frazee) de pericol**

H220: Extremt brandfarlig gas.

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

**Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter:**

**1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15**